

3M™ Safety-Walk™ 370 安全防滑貼灰色

赤腳舒適防滑 | 適用於潮濕、赤腳及輕度人流區域

通過 NFSI 高防滑認證

3M™ Safety-Walk™ 370 中度彈性防滑膠貼是一款專為赤腳與濕滑環境而設計的防滑產品。其柔軟、非礦物質紋理的中度彈性表面，不僅為赤腳提供舒適的行走感，亦可在輕度人流下維持穩定的止滑效果。

此膠貼特別適合長時間接觸水分的區域，例如更衣室、泳池邊、潛水板、船艇、樓梯間及食品處理區域。其防濕黏合背膠設計讓產品即使在潮濕條件下亦能穩固貼合並持久耐用。

本產品通過 NFSI 高防滑認證，符合 ADA 及 OSHA 的公共安全標準。

產品特點

赤腳舒適設計 — 表面柔軟具彈性，專為赤腳環境打造

防水背膠設計 — 潮濕或濕氣重的環境中亦能穩固貼附

非礦砂紋理表面 — 適合輕度鞋底人流，且清潔簡易

安裝簡便 — 壓貼即用，無需特殊工具

高防滑認證 — 通過 NFSI 高防滑標準，支援 ADA 法規合規性

建議應用範圍

- 泳池區及更衣室
- 潛水板、水療平台
- 船艇、摩托艇及海事設備
- 淋浴間、更衣區、樓梯間
- 廚房及輕度使用的食品處理區

安裝溫度建議

建議安裝及環境溫度：4°C 至 38°C (40°F 至 100°F)

3M™ Safety-Walk™ 370 安全防滑貼灰色

安裝步驟

表面準備：

- 確保安裝表面乾燥、平滑、無油污或污染物
- 可使用去油劑或異丙醇清潔
- 若表面粗糙或多孔，建議先塗上底漆（如 3M™ Primer 94）以增強附著力

裁剪膠貼：

- 按所需長度剪裁膠貼
- 建議將邊角修圓，以減少捲邊或翹起

貼附膠貼：

- 撕開部分離型紙並定位
- 逐步撕除離型紙，同時施加壓力貼合於表面
- 全面均勻按壓，確保與表面完全貼合

使用滾輪加壓：

- 使用橡膠滾輪由中心向外滾壓，排出氣泡並增強黏著力
- 邊緣封膠（建議）：

- 為提高防水與耐用性，可於邊緣塗上 3M™ Edge Sealer 封邊膠

固化時間

- 完全黏著強度於 24-48 小時內 發展完成
- 在此期間避免重度人流壓力或拖拉器具

清潔與保養

- 使用溫和清潔劑與清水清潔
- 避免使用腐蝕性化學品
- 定期檢查磨耗情況或是否有翹邊，必要時更換