

# 3M™ Safety-Walk™ 620 透明安全防滑貼

適用於室內外光滑表面之防滑處理

3M Safety-Walk™ 透明防滑貼 620 是一種高效且近乎隱形的防滑解決方案，可提升平滑或濕滑地面的抓地力，減少滑倒風險，並保留原有地面外觀。特別適合在美觀要求較高的環境中使用。

其耐用的礦物塗層表面，在乾濕環境下均可提供穩定的防滑效果，適用於住宅、商業及輕工業場合。壓敏背膠可牢固貼附於多種乾淨乾燥的表面，包括木地板、磁磚、金屬、水泥等。

## 產品特點

透明美觀 — 幾乎隱形設計，維持原有地板質感

強力黏貼 — 無需額外配件即可牢牢貼附於大多數表面

乾濕防滑 — 在濕滑或乾燥條件下均有效減少滑倒風險

簡單施工 — 可裁剪、貼附，無需專業工具

室內外適用 — 適用於樓梯、斜坡、大堂、浴室等多種場景

## 規格與包裝

寬度	長度	包裝規格
1 吋 (25mm)	60 呎 (18.3m)	4 卷 / 箱
2 吋 (50mm)	60 呎 (18.3m)	2 卷 / 箱
4 吋 (100mm)	60 呎 (18.3m)	1 卷 / 箱

## 建議應用場所

- 樓梯踏步及斜坡
- 建築物入口與接待區
- 廚房、洗手間及濕滑區域
- 船舶甲板、泳池邊緣
- 任何需要「美觀且有效」的防滑位置

# 3M™ Safety-Walk™ 620 透明安全防滑貼

## 施工建議與使用說明

最佳施工溫度： 4°C 至 38°C (40°F 至 100°F)

### 施工步驟：

1. 表面處理
  - 清潔並完全乾燥，無油漬與塵垢
  - 建議使用異丙醇或脫脂劑清潔
  - 如為粗糙表面，先塗上 3M™ Primer 94 增強附著力
2. 裁剪與邊角處理
  - 按所需長度裁剪
  - 將邊角剪圓可避免邊緣捲起
3. 貼附防滑貼
  - 揭開背膠並貼合位置
  - 邊貼邊施壓，確保緊密貼合
4. 使用滾輪壓實
  - 從中間向外推，壓除空氣並加強貼合力
5. (選擇性) 邊緣密封處理
  - 可使用 3M™ Edge Sealer 加強防水耐久度

### 固化時間：

完全黏合約需 24–48 小時，期間避免重壓及高人流

### 日常保養：

- 使用中性清潔劑和水清潔
- 避免使用強腐蝕性化學品
- 定期檢查貼條是否磨損或翹起，如有需要請即時更換