

3M Safety-Walk 安全防滑貼黑黃斜紋 613

黑黃斜紋防滑貼 | 高人流工業安全警示用途

NFSI 高止滑認證

3M™ Safety-Walk™ 613 黑黃斜紋防滑貼是一款專為高人流、滑倒風險高區域設計的礦砂型防滑膠貼。具備明顯黑黃斜紋的警示圖案，兼具視覺提醒與防滑功能，能有效提示危險區域，並在乾濕或含油環境下依然保持穩定止滑效能。

本產品採用礦砂磨料層與樹脂結合，背面為壓敏型強力膠膜，適用於工業及商業環境的走廊、樓梯、坡道、機械踏板與緊急出口等區域。經美國國家地面安全協會（NFSI）認證為「高止滑」等級，有效降低滑倒風險。

產品特點

明顯危險標示 — 黑黃斜紋設計，清楚提示危險區域

高止滑效果 — 礦砂磨料表面，適合高人流或輕型車輛通行

濕滑與含油環境適用 — 保持穩定抓地力

耐用背膠設計 — 壓敏膠可牢固黏著於乾淨乾燥表面

NFSI 認證 — 通過濕滑動摩擦係數 (SCOF) ≥ 0.60 標準

建議應用場所

- 生產線、倉庫走道
- 樓梯、坡道、梯級橫檔
- 潮濕或含油工作通道
- 機械操作踏板與維修平台
- 緊急出口、高風險區出入口

安裝建議溫度

建議施工與環境溫度：4°C 至 38°C (40°F 至 100°F)

3M Safety-Walk 安全防滑貼黑黃斜紋 613

安裝步驟

1. 表面處理

- 清潔表面，確保無灰塵、油污與水氣
- 建議使用去油劑或異丙醇清潔
- 粗糙或多孔表面建議先塗上 3M™ Primer 94 底漆以增強附著力

2. 剪裁膠貼

- 剪成所需長度
- 建議圓角修邊以減少翹邊風險

3. 貼合膠貼

- 撕開部分離型紙，對位後貼上
- 一邊撕離型紙一邊壓實貼合
- 建議使用橡膠滾輪由中心向外推壓，排除氣泡，確保完全接觸

4. 邊緣封膠（建議但非必要）

- 可選擇使用 3M™ Edge Sealer 封膠，以提高耐久性與防水性

固化時間

- 黏貼後 24–48 小時 內達到完整附著力
- 此期間避免大量踩踏或機械壓力

日常維護

- 可用中性清潔劑與清水清潔
- 避免使用腐蝕性化學品
- 定期檢查是否有脫落或磨損，並及時更換
-