

3M Safety-Walk 專業礦砂安全防滑貼 510

專為不規則與彎曲表面設計 | 工業級重型防滑膠貼

尺寸選擇：2吋 x 60呎 (2卷/箱) | 4吋 x 60呎 (1卷/箱)

3M™ Safety-Walk™ 510 專業防滑貼專為高抓地需求的不規則、彎曲或紋理粗糙表面而設計，如菱形防滑鋁板、梯級、車道坡道與其他工業結構。產品採用具彈性的鋁箔底襯，搭配堅固耐磨的礦砂塗層，可緊密貼合彎角、鉚釘與焊縫等複雜表面，防滑效果持久可靠。

此防滑貼適用於室內外、輕至重度人流環境，並通過多項安全標準認證，非常適合用於商業運輸、軍用設施及高要求的工業場所。

產品特點

可彎曲底襯設計 — 鋁箔底材可緊貼彎曲或高低起伏的表面

重型級防滑紋理 — 礦物顆粒表面具備強力抓地力

通過國際認證 — 符合 ANSI/NFSI B101.1、B101.3 及美國軍用規範 MIL-PRF-24667C

乾濕兩用 — 全天候防滑，適應各種環境

壓敏背膠 — 對多種乾淨乾燥基材提供可靠黏著力

可選尺寸與包裝

寬度	長度	包裝規格
2 吋	60 呎	2 卷 / 箱
4 吋	60 呎	1 卷 / 箱

建議應用場景

- 梯級橫桿與梯面
- 菱形防滑地板
- 貨車與拖板斜坡
- 升降平台、叉車出入口
- 金屬走道、彎曲踏步與鉚接樓梯

施工溫度建議

表面與環境溫度建議為 4°C 至 38°C (40°F 至 100°F)

3M Safety-Walk 專業礦砂安全防滑貼 510

安裝步驟

1. 表面處理

- 確保表面乾燥、無油脂與灰塵
- 使用異丙醇或除油劑清潔
- 粗糙表面可先塗抹 3M™ Primer 94 增強附著力

2. 裁剪貼條

- 依所需長度裁剪
- 建議將貼條四角剪圓，減少邊角翹起風險

3. 貼附步驟

- 撕開部分離型紙並貼附起始位置
- 一邊貼一邊壓緊，避免氣泡
- 使用橡膠滾輪由中心往外滾壓，確保全貼合

4. 邊緣封膠（建議）

- 為加強耐久性與防水性，可沿邊緣塗抹 3M™ Edge Sealer 封邊

🕒 固化時間

- 24–48 小時內可達至完整附著力
- 固化期間避免重壓或大量人流

保養建議

- 使用中性清潔劑與清水清潔
- 避免使用強酸鹼化學品
- 定期檢查貼條磨損或脫落情況，視需要更換
-