

## 3M Safety-Walk 安全防滑貼 710

### 極端工業環境用 – 重型防滑膠貼條

3M™ Safety-Walk™ Coarse Tapes & Treads 710 工業級防滑貼條 專為高人流、嚴苛環境而設計，確保安全性達至最高標準。其表面嵌有超粗礦物質顆粒，配合開放式結構設計，即使在潮濕或油滑條件下也能提供穩固防滑效果，並有效防止污垢堆積，方便清潔，是應對極端工業用途的理想選擇。

高效能壓敏膠層可牢固黏附於金屬、木材、水泥、複合材料等多種表面，確保長效持久。

### 主要特點

- 極致防滑效能 – 超粗礦砂表面，能於水、油或油脂中保持出色止滑性能
- 重型結構設計 – 適用於高人流及惡劣環境
- 高附著力膠層 – 能穩固黏合於多種乾燥潔淨表面
- 開放式顆粒結構 – 減少阻塞、易於清潔維護
- 支援客製尺寸 – 提供多種標準寬度與長度，亦可按需裁切

### 建議應用環境

適用於各種高風險工業與交通工具場所，包括：

- 建築機械與重型設備
- 船艦甲板與飛機維修平台
- 拖車、列車踏板與工業樓梯
- 油污坡道、裝卸平台、機械車間
- 農業與林業作業車輛
- 露營車與戶外裝備表面

### 標準尺寸與包裝

- 4 英吋 x 30 英呎 (1 卷/盒)
- 6 英吋 x 30 英呎 (1 卷/盒)
- 支援訂製尺寸 (請聯絡我們)

僅限工業/專業用途，不適用於一般消費市場

### 施工建議溫度

施工及環境溫度建議為 4°C 至 38°C (40°F 至 100°F)

# 3M Safety-Walk 安全防滑貼 710

## 施工步驟

### 表面預處理

- 確保表面潔淨、乾燥、無油污
- 使用異丙醇與水 1:1 混合液清潔
- 對於粗糙或多孔表面，建議使用 3M™ Primer 94 底膠以提升附著力

### 裁切膠貼

- 按需剪裁膠帶長度
- 建議將四角修圓，以防止邊緣翹起

### 貼合步驟

- 撕開部分離型紙，對齊貼合位置
- 邊撕邊壓實貼上膠帶，沿整段均勻施壓
- 使用橡膠滾輪自中心向外壓實，以排出氣泡並確保全面黏著邊緣密封（選用但推薦）

- 為加強耐久與防水，建議於邊緣塗上 3M™ 邊緣密封膠

### 固化時間

- 完整黏著力於 24–48 小時內達成
- 此期間避免重壓與大量人流使用

### 保養建議

- 使用中性清潔劑與清水清潔
- 避免使用腐蝕性化學品
- 定期檢查磨損或脫落情況，並即時更換