

## 3M™ Safety-Walk™ 防滑貼條 630 (安全黃色)

高抓地力 | 顯眼顏色提示危險區域

3M™ Safety-Walk™ 防滑貼條 630 (安全黃色) 專為提高地面抓地力與視覺辨識度而設計，特別適用於高人流或潛在危險區域。其鮮明的黃色能有效提示危險邊緣，協助標示樓梯踏步、斜坡、行人通道及裝卸區，提升工作場所的安全合規性。

貼條採用耐磨礦物塗層及壓敏膠背襯製成，具備優異的乾濕防滑效果，適用於工業、商業及機構環境，有效防止滑倒及絆倒事故。

### 產品特點

高可視性設計 — 鮮明黃色增強危險警示效果

耐用防滑層 — 礦物顆粒表面提供持久抓地力

快速安裝 — 壓敏背膠，撕開即貼

乾濕通用 — 室內外皆適用，效果穩定

強效黏著 — 可黏貼於金屬、磁磚、水泥、木材等乾淨表面

### 尺寸與包裝

寬度	長度	包裝規格
2 吋	60 呎	每箱 2 卷
4 吋	60 呎	每箱 1 卷

### 建議應用場景

- 樓梯踏步與斜坡
- 出入口與接待區
- 廚房、濕滑工作區
- 船隻甲板、泳池邊緣
- 需明確標示危險或防滑之任何區域
- 

### 施工建議與使用說明

最佳施工溫度：4°C 至 38°C (40°F 至 100°F)

## 3M™ Safety-Walk™ 防滑貼條 630 (安全黃色)

### 施工步驟：

1. 表面處理
  - 清潔並完全乾燥，無油漬與塵垢
  - 建議使用異丙醇或脫脂劑清潔
  - 如為粗糙表面，先塗上 3M™ Primer 94 增強附著力
2. 裁剪與邊角處理
  - 按所需長度裁剪
  - 將邊角剪圓可避免邊緣捲起
3. 貼附防滑貼
  - 揭開背膠並貼合位置
  - 邊貼邊施壓，確保緊密貼合
4. 使用滾輪壓實
  - 從中間向外推，壓除空氣並加強貼合力
5. (選擇性) 邊緣密封處理
  - 可使用 3M™ Edge Sealer 加強防水耐久度

### 固化時間：

完全黏合約需 24–48 小時，期間避免重壓及高人流

### 日常保養：

- 使用中性清潔劑和水清潔
- 避免使用強腐蝕性化學品
- 定期檢查貼條是否磨損或翹起，如有需要請即時更換